



Гидравлическое масло CONDOR OIL HVLP 32



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тип: минеральное

Назначение: Гидравлические масла для подвижной техники

Высококачественное гидравлическое масло на основе минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок. Рекомендуется к использованию в стационарной и мобильной технике: грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, строительно-дорожной технике и других видах транспортных средств, работающих в условиях низких температур запуска и высоких температур эксплуатации.

Соответствие требованиям

DIN 51524-3 (HVLP)

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DUSTRIAL HYDRAULIC HVLP 32
Класс вязкости по ISO	—	46
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	870
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	47,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	145
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DUSTRIAL HYDRAULIC HVLP 32
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-40
Класс чистоты	ГОСТ 17216	9
Коррозия меди, 3 ч при 100 °C	ГОСТ 2917	1a

По вопросам приобретения CONDOR OIL HVLP 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: