



Гидравлическое масло МГ-7Б (ТУ 38.401-58-101-92) — дистиллятное масло из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых сернистых нефтей, получаемое при вакуумной разгонке основы АМГ-10 и содержащее антиокислительную присадку.

### Область применения

Используется в качестве рабочей жидкости для автономных гидравлических приводов систем управления ракетно- космической техникой.

### Техническая консультация

### Технические характеристики МГ-7Б

| Наименование показателя                                          | Норма |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 50 °С, не менее  | 3,4   |
| Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при -40 °С, не более | 350   |
| Температура, °С вспышки в открытом тигле, не ниже                | 120   |
| Температура, °С застывания, не выше                              | -60   |
| Температура, °С помутнения, не выше                              | -50   |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более                              | 0,02  |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более                | 845   |

По вопросам приобретения Гидравлическое масло МГ-7Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов