



Гидравлическое масло МГЕ-46В



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Тип: минеральное****Назначение: Гидравлические масла**

Масло для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Рабочий диапазон температур от -10 °С до +80 °С. Ресурс работы в гидроприводах с аксиально-поршневыми машинами достигает 2500 ч. Производится на минеральной основе с добавлением антиокислительной, противоизносной, депрессорной и антипенной присадок, что обеспечивает отличные эксплуатационные свойства гидравлического масла.

ТУ 38.001347-83[Техническая консультация](#)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МГЕ-46В	
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	870
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	6,58
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	44,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	100
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-32
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 10577	Отсутствие
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы	ГОСТ 2917	1а
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,72



Гидравлическое масло МГЕ-46В

По вопросам приобретения МГЕ-46В и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов