



ГПЛКБ – легкий, тонкий, гибкий, экологически чистый изоляционный материал, в основе которого вспененный полиэтилен, сдублированный алюминиевой фольгой или металлизированной пленкой, с другой стороны нанесен слой специального водостойчивого клея, позволяющего надежно закрепить материал на металлических, кирпичных, бетонных, деревянных, пластиковых и других поверхностях.

При своей малой толщине (от 2 до 10 мм) этот изоляционный материал имеет высокое сопротивление теплопередаче за счет низкого коэффициента теплопроводности основы, имеющей большое количество замкнутых пор и высокой отражающей способности алюминиевой фольги.

Выпускается в соответствии с ТУ 2379-007-23332905-2008.

Техническая консультация

| | состав | адгезия | ширина | длина намотки | толщина |
|-------|------------------------------------|----------|-----------|------------------|---------|
| ГПЛКБ | изолон с металлизированной плёнкой | 2-4 н/см | 50-480 мм | 50-260 м | 2-10 мм |

По вопросам приобретения **гидро-паро-изоляционной ленты ГПЛКБ** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:



Гидро-паро-изоляционная лента ГПЛКБ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов