



Водоочистительных средств и оборудования

Гранулированный антрацит предназначен для удаления мелких механических примесей из воды, а также как среда для задержания взвесей окисленных железа, марганца, продуктов окисления органических веществ и сероводорода. Гранулированный антрацит производят из высококачественного низкосольного угля с высокой механической прочностью. В отличие от обычных каменных углей гранулированный антрацит обладает внутренней пористостью, достигающей 36 %.

Гранулированный антрацит имеет зерна изометрической формы, близкой к кубу, что обеспечивает меньшее сопротивление при фильтрации по сравнению с материалами с гранулами неправильной формы. Благодаря этому снижается расход воды на обратную промывку.

Фильтр, содержащий в качестве загрузки антрацит, имеет в 4,5 раза большую грязеемкость по сравнению с песчаными фильтрами. Высокая химическая стойкость позволяет использовать его в качестве подложки в ионообменных фильтрах. В связи с тем, что антрацит имеет значительную внутреннюю пористость, он способен сорбировать органические и хлорорганические соединения, СПАВы, понижать остаточные концентрации окислителей.

Ввиду низкой плотности антрацит часто используется в мультимедийных (многослойных) фильтрах. Легкие частицы антрацита обеспечивают его расположение над более тяжелыми загрузками (например, кварцевым или марганцевым зеленым песком), обеспечивая тем самым предварительную фильтрацию.

Преимущества:

- Высокие скорости потока в рабочем режиме
- Низкая истираемость
- Меньший расход и скорости потока воды при обратной промывке
- Эффективное использование в мультимедийных фильтрах
- Возможность использования в качестве подложки для ионообменных смол
- Отсутствие цементации в процессе эксплуатации

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гидроантрацит А

По вопросам приобретения Гидроантрацит А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов