



ТУ 2229-066-00209013-2009

Применяется для придания водоотталкивающих свойств строительным материалам и изделиям, а также для модификации буровых растворов.

От чего полностью защищает кремнийорганический состав:

- от образования высолов;
- от распространения плесени и других грибков;
- от скорого разрушения поверхностного слоя материала;
- от атмосферной коррозии, которая может быстро привести кирпич или бетон в негодное состояние.

Представляем Вам наилучшие стороны гидрофобизатора.

- **Освежит дом или конструкцию.** Благодаря прозрачности и малой толщине пленки внешний вид поверхности не меняется. Однако гидрофобизаторы создают необычный эффект глубины и новизны строения.
- **Паропроницаемость остается на том же уровне.** Образующаяся кремнийорганическая пленка в сотни раз меньше среднего капилляра. Следовательно, гидрофобизаторы почти не снижают показатель проницаемости пара и газа.
- **Долгоживущая формула.** Гидрофобизаторы имеют тщательно продуманный состав, что дает неожиданный результат – пленка сохраняется более 10 лет. Основной агрессор – солнечная радиация. Но благодаря небольшому диаметру капилляров и большой глубине проникновения солнечные лучи не достают до полимера.
- **Еще одна возможность сэкономить!** Достигается она за счет двух особенностей. Во-первых, расход полимера составляет лишь 15 граммов на 1 квадратный метр! Во-вторых, сама технология обработки поверхности довольно проста. Благодаря этому даже при низкой квалификации можно добиться хороших результатов.

Чтобы купить **Гидрофобизатор кремнийорганический «Аквастоп-К»** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов