



Общее описание:

«Agydron»- гидрофобизирующий агент для обработки призабойной зоны нефтяных скважин с целью интенсификации притока нефти. «Agydron» выпускается двух марок: марки 20 — для летних — и марки 10 — для зимних условий эксплуатации.

Краткие сведения о составе:

«Agydron» производится на основе композиции высокомолекулярных модифицированных блоксополимеров, неионогенных поверхностно-активных веществ, растворенных в органическом растворителе.

Применение:

«Agydron» при обработке призабойной зоны пласта растворяют в органическом растворителе (бензин, нефрас, ШФЛУ). Затем производится обработка полученным раствором нефтесодержащего пласта и вытеснение нефти из коллектора с последующей доставкой нефти из призабойной зоны добывающей скважины. Концентрационные соотношения при непосредственном применении составляют: летняя -10% мае, зимняя — 20 % масс в органическом растворителе.

Особенности:

«Agydron» позволяет предотвратить гидратацию глин и снизить проницаемость порового коллектора в результате обработки технологической жидкостью, гидрофобизирует поверхность парового коллектора.

Транспортировка и хранение:

«Agydron» транспортируют железнодорожным и автомобильными путями, крытым транспортом, в соответствии с правилами перевозок грузов. Срок хранения «Agydron» в закрытых оригинальных упаковках составляет не менее 12 месяцев.



Гидрофобизирующий агент Agydron

По вопросам приобретения **гидрофобизирующего агента Agydron** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов