



## Техническая консультация

## Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма для марок		
	А	Б	С
1 Внешний вид	Гранулированный продукт белого цвета или слабоокрашенный		
2 Массовая доля активного хлора, %, не менее	70	65	55
3 Массовая доля воды, %	6 ± 2	6 ± 2	не более 10
4 Массовая доля нерастворимого осадка, %, не более	10	10	12
5 Коэффициент термостабильности, не менее	0,9	0,9	0,8

*Примечание - Допускается ежегодное снижение массовой доли активного хлора до 8 % относительных.*

**Условия хранения:** Кальция гипохлорит должен храниться в упаковке изготовителя штабелями в крытых неотапливаемых, хорошо вентилируемых, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, помещениях. Барабаны должны храниться вертикально. Высота штабеля не должна превышать трех ярусов. Штабеля должны иметь ширину не более 2 м, между штабелями должны быть проходы не менее 1 м. По согласованию с потребителем допускается штабелирование тары с продуктом в четыре яруса.

**Упаковка:** стальные оцинкованные барабаны, барабаны стальные тонкостенные, бочки стальные закатные, бочки полиэтиленовые. Барабаны и бочки стальные должны быть снабжены мешками-вкладышами из полиэтиленовой пленки. По согласованию с потребителем допускается упаковка кальция гипохлорита в другую тару, обеспечивающую качество, сохранность и безопасность продукта.

**Транспортирование:** всеми видами транспорта, кроме воздушного.



Гипохлорид кальция

По вопросам приобретения Гипохлорид кальция и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов