



Автохимия

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Бесконтактная мойка всех типов поверхностей легковых, грузовых автомобилей и общественного транспорта

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Автотранспорт

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Концентрированное пенное средство. Пена окрашена в розовый цвет

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Канистры 1, 5, 20 литров

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От -18°C до +40°C. Температура замерзания около -12°C. Длительное хранение при низких температурах может вызвать расслаивание продукта (восстанавливает свойства после выдержки при температурах выше +5°C, с последующим перемешиванием).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Концентрированное пенное средство для бесконтактной мойки всех типов поверхностей легковых автомобилей и общественного транспорта от атмосферных и грунтовых загрязнений. Хорошо пенится. Легко смывается.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности.

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ НИЗКОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (pH 8)

Концентрированное пенное средство для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Избавит от атмосферных и грунтовых загрязнений в условиях жесткой, железистой воды и при низких температурах.

Идеально подходит для удаления сложных загрязнений.

Пена окрашена в розовый цвет. Легко смывается.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности.

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ НИЗКОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (pH 12)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подготовить Рабочий раствор в чистой ёмкости из расчёта:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



для пеногенератора — минимум 12 мл, максимум 17 мл Концентрата на 1 л воды;

для пенокомплекта — минимум 125 мл, максимум 200 мл Концентрата на 1 л воды

(данные пределы дозировки концентрата зависят от степени загрязнения очищаемой поверхности).

- Залить подготовленный Рабочий раствор в пенораспылитель или в пенокомплект.
- Равномерно обработать струей чистой воды высокого давления всю поверхность с расстояния 10-15 см под углом 90° снизу вверх.
- Нанести пену на поверхность снизу вверх для избегания подтеков.
- Выдержать 2-3 минуты, не допуская высыхания.
- Смыть пену струей воды высокого давления поступательными движениями на расстоянии 10-15 см снизу вверх.
- Тщательно обработать всю поверхность большим количеством воды низкого давления сверху вниз.
- Лакированные, глянцевые поверхности высушить впитывающей салфеткой из замши или микрофибры.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Назначение	Жидкое концентрированное оптимизированное по вязкости низкощелочное пенное средство розового цвета для бесконтактной мойки всех типов поверхностей от атмосферных и грунтовых загрязнений в условиях жесткой, железистой воды и при низких температурах.
Области применения	Для очистки легковых и грузовых автомобилей, общественного транспорта. Рекомендовано для бытового и ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения.



Общие методические рекомендации и дозировка	Используется путем нанесения активной пены или аэрозоля на транспортное средство при температурах от +1°C до +40°C, с последующей выдержкой 3-5 минут и смыванием водой с использованием АВД до 2МПа. Для нанесения допускается использование пеногенераторов, спрееров (бытовых распылителей), подствольников АВД. Рабочие концентрации для пеногенераторов и спрееров 1/60-1/90, для подствольников 1/5-1/8. В зимнее время, рекомендуется использование более высоких концентраций, в летнее время допускается применение минимальных концентраций. Применение завышенных концентраций и сверхплотная пена могут ухудшить действие препарата.
Состав	Вода умягченная, фосфонаты натрия (P_2O_5 5-15%) и ЭДТА 5-15%, АПАВ 5-15%, НПАВ 5-15%, карбоксилаты, силикаты, краситель.
Технические данные	Внешний вид, запах — полупрозрачная средневязкая розовая жидкость без характерного запаха. При нанесении пена розового цвета. Плотность -1,15-1,17 г/см³ Хранение от -18°C до +40°C. Температура замерзания около -12°C. Длительное хранение при низких температурах может вызвать расслаивание продукта (восстанавливает свойства после выдержки при температурах выше +5°C, с последующим перемешиванием). Химический характер — анионный. Растворимость в воде — полная при любом соотношении. pH 1% раствора 11,6±0.2 Способность к биологическому разложению более 90%.
Техника безопасности	Избегайте использования средства при температурах ниже 0°C, попадания концентрата на кожные покровы и рабочего раствора на слизистые оболочки. При использовании спрееров, используйте средства защиты органов дыхания от щелочных аэрозолей (респираторы 3М). Не допускать попадания в желудок. Передержка рабочего раствора и его высушивание на поверхности ЛКП а/м, алюминиевых и металлизированных деталей, особенно при температурах выше 25°C может привести к необратимым повреждениям.



ГЛАМУР

По вопросам приобретения ГЛАМУР и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов