



[Автохимия](#)

НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка стекол и салона автомобиля от загрязнений

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Автотранспорт

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Жидкое нейтральное не повреждающее моющее средство

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Емкости 1л и канистры 5л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение от -18°C до +40°C. Температура замерзания -1°C. При последующем размораживании и перемешивании, сохраняет свойства

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Концентрат -70°C. Разводится водой в соответствии с требуемой температурой.

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома.

Не оставляет подтеков и разводов. Экономичен в применении.

Обладает высокой очищающей способностью.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности. Не оставляет разводов! 100% обзор!

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Придает поверхностям антистатические свойства. Может применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Залить в бачок омывателя в зависимости от необходимой температуры незамерзания:

- при t окружающей среды не ниже $-12,5^{\circ}\text{C}$ развести концентрат водой в пропорции 1:3;
- при t окружающей среды не ниже $-18,5^{\circ}\text{C}$ развести концентрат водой в пропорции 1:2;
- при t окружающей среды не ниже -35°C развести концентрат водой в пропорции 1:1.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Свойства	Жидкое нейтральное не повреждающее моющее средство для очистки пластика, гладких и блестящих поверхностей.
Области применения	Для очистки стекол, зеркал, оптических инструментов, приборной панели, пластиковой отделки, иск. кожи внутри салона а/м. Рекомендовано для бытового и ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения.
Методические рекомендации и дозировка	Используется без разбавления. Не требует смывания, не оставляет следов. Наносится губкой, салфеткой, распылением, с последующим растиранием по поверхности, удалением грязи впитывающим материалом или сгоном. Для окончательной очистки рекомендуется протирка сухим безворсовым впитывающим материалом типа бумажных салфеток.
Состав	Вода дистиллированная, композиция многоатомных и одноатомных спиртов, АПАВ менее 5%, консервант (краситель, отдушка при наличии).
Технические данные	Внешний вид, запах- прозрачная, низковязкая, легко вспенивая жидкость с pH 6-8, бесцветная или цвета применяемого красителя, запах не выраженный или запах применяемой отдушки. Плотность -0,98-1,02г/см ³ Хранение от -18°C до +40°C. Температура замерзания -1°C. При последующем размораживании и перемешивании, сохраняет свойства.
Техника безопасности	Безопасно в использовании. Не допускать попадания в желудок.

По вопросам приобретения ГЛАСАВТО ЗИМА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов