



ГЛАСАВТО

[Автохимия](#)

НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка салона и стекол автомобиля от загрязнений

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Автотранспорт

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Жидкое нейтральное не повреждающее моющее средство

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Канистра 5л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От -18°C до +40°C. Температура замерзания около -1°C. Длительное хранение при низких температурах может вызвать расслаивание продукта (восстанавливает свойства после выдержки при температурах выше +5°C, с последующим перемешиванием)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям антистатические свойства. Может применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования.

Обладает высокой очищающей способностью.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности.

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (pH 8)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Раствор готов к применению.
- Распылить средство на загрязненные поверхности триггером.
- Растереть губкой или салфеткой круговыми движениями по поверхности до равномерности.
- Удалить грязь впитывающим материалом или сгоном.
- Протереть сухим безворсовым впитывающим материалом.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Свойства	Жидкое нейтральное не повреждающее моющее средство для очистки пластика, гладких и блестящих поверхностей.
Области применения	Для очистки стекол, зеркал, оптических инструментов, приборной панели, пластиковой отделки, иск. кожи внутри салона а/м. Рекомендовано для бытового и ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения.
Методические рекомендации и дозировка	Используется без разбавления. Не требует смывания, не оставляет следов. Наносится губкой, салфеткой, распылением, с последующим растиранием по поверхности, удалением грязи впитывающим материалом или сгоном. Для окончательной очистки рекомендуется протирка сухим безворсовым впитывающим материалом типа бумажных салфеток.
Состав	Вода дистиллированная, композиция многоатомных и одноатомных спиртов, АПАВ менее 5%, консервант (краситель, отдушка при наличии).
Технические данные	Внешний вид, запах- прозрачная, низковязкая, легко вспенивая жидкость с pH 6-8, бесцветная или цвета применяемого красителя, запах не выраженный или запах применяемой отдушки. Плотность -0,98-1,02г/см ³ Хранение от -40°С до +40°С. Температура замерзания -1°С. При последующем размораживании и перемешивании, сохраняет свойства.
Техника безопасности	Безопасно в использовании. Не допускать попадания в желудок.

По вопросам приобретения ГЛАСАВТО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов