



Глет свинцовый



Техническая консультация

Синонимы	оксид свинца, окись свинца, свинца моноксид
Международное название	lead monoxide yellow, litharge
CAS №	1317 — 36 — 8
ГОСТ	5539 — 73
Производство	Китай, Россия
Упаковка	мешки 25 кг
Химическая формула	PbO
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	6.1

Глет свинцовый представляет собой техническую окись свинца.

Применение:

- в производстве желтого свинцового и свинцово-молибдатных кронов, сиккативов, стабилизаторов поливинилхлоридов, армирования;
- в производстве резинотехнических изделий;
- в лакокрасочной промышленности;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Глет свинцовый

- в стекольной промышленности (для электровакуумного стекла, свинцового хрусталя и хрустального стекла);
- для аккумуляторов и электроугольных изделий.

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Нормы ГОСТ 5539-73		Спецификация импортного продукта
	Марка Г-1	Марка Г-2	
Внешний вид	Порошок желтого цвета различных оттенков		Соотв.
Массовая доля оксида свинца (PbO), %, не менее	99,8	98,7	99,3
Массовая доля металлического свинца (Pb), %, не более	0,01	0,5	0,1
Массовая доля двуокиси свинца PbO ₂ , не более	0,02	0,2	0,05
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,001	0,005	—
Массовая доля веществ, не растворимых в HNO ₃ + H ₂ O ₂ , %, не более	0,01	0,04	0,07
Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более	0,1	0,3	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Глет свинцовый

Остаток, %, не более на сите с сеткой: 0088 0063 016	Не регламентируется 0,1 Отсутствие	Не регламентируется 0,5 Отсутствие	0,5 — —
Насыпная плотность, г/см ³	1,7 — 2,2	Не регламентируется	—

Техническая консультация

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	1
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	Свинцовый глет является ядовитым продуктом, вызывающим острые и хронические свинцовые отравления. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, ознакомленные под расписку с правилами техники безопасности при обращении с ядовитыми, сыпучими и пылящими материалами и сдавшие экзамен по технике безопасности.
Средства индивидуальной защиты	Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200».

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Глет свинцовый

Гарантийный срок хранения продукта — 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **Глет свинцовый** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов