Техническая консультация

Сплавы	Условия поставки
ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-0, ОТ4-1, ВТ5-1, ВТ6, ВТ14, ВТ20	ГОСТ 22178, ГОСТ 23755, ОСТ 1.92068, ОСТ 1.90218, ОСТ 1.90024
6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.08Si, 15V-3Al-3Cr-3Sn	AMS 4919, AMS 4914
Gr1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 23	ASTM B-265
6Al4V	MILT 9046, AMS 4911, BSTA56, BSTA10
6Al4VELI	ASTM F136, MILT 9046, AMS 4905, AMS 4907
TA6V	ASN A 3304, ASN A 3200
3.7164	WL3.7164.1, DIN 65039, ZBF470268

Размеры:

Сортамент и максимальная длина (мм) горячекатаных плит и листов.

Техническая консультация

		Ширина, мм							
		600	*800*	*1000*	*1250*	*1300*	*1400*	*1500*	*1600*

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Толщина, мм	*126-160*	6500		5500	4500	4000	3750	3500	3250
	101-125	6500			6000	5500	5000	4500	4000
	86-100	6500					6500	6000	5500
	11-85	6500							
	7,0-10,9	6500							
	6,1-6,9	3000							
	4,76-6,0	5000							
	2,0-4,75		1250-5000						
	1,5-1,9		1250-3000						
	1,3-1,4		1250-2200						

Примечание:

1. **Сортамент** листов и плит, поставляемых по согласованию.
2. Длина листов и плит **согласуется с заказчиком**.
3. Возможна поставка **горячекатаных рулонов** толщиной от 1,5 до 3,2 мм, шириной от 610 до 1250 мм и массой до 3000 кг.

Плиты и листы поставляются в термообработанном состоянии с травленой поверхностью. По требованию заказчика плиты подвергаются ультразвуковому контролю.

По вопросам приобретения **Горячекатаные листы и плиты** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: