



ГОСТ 4404-78

Природный графит — серебристо черный порошок, инертен, жаростоек, хороший теплопроводник, электропроводник, обладает хорошими антистатическими свойствами, обладает смазочными свойствами, устойчив к высокому давлению.

Основной областью применения графита ГК-3 является изготовление карандашных стержней чертежной, школьной и копировальной групп.

Карандашный графит ГК-3 — это малозольный графит, мягкий тонкодисперсный, без примесей железа, кварца и д.р.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Основные показатели	ГК-3
Остаток на сетке № 0063, % не более	1,0
Массовая доля золы, % не более	5,0
Массовая доля железа, в пересчете на Fe_2O_3 , % не более	2,0
Влажность, % не более	1,0

По вопросам приобретения **графита гк-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Графит гк-3

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов