



Смазочные графиты

Графит смазочный производится путем смешения графита с нефтяными маслами и кальциевым мылом. Состав, получившийся в итоге, больше всего похож на густую однородную смесь черного цвета. Смазочный графит наносится на медные и стальные поверхности, склонные к окислению. Сильная связь графита и окисляющийся поверхности, образующаяся в результате, достигается за счет особого состава смеси: молекулы графита слабо связаны между собой, и между слоями всегда остается дополнительное место для молекул воды или кислорода. Слабой связью молекул между собой также обуславливается потеря смазывающих свойств графита в вакууме.

Смазочные графитовые стержни

Смазочные графитовые стержни предназначены для смазки реборд колес тяжелонагруженных кранов, а также узлов трения бытового и промышленного оборудования (подшипники качения и скольжения, зубчатые открытые и цепные передачи, направляющие, резьбовые соединения).

Смазочные графитовые стержни представляют собой брикеты с заданными размерами. Смазочные графитовые стержни работоспособны при температурах от минус 600 С до плюс 3000 С, в контакте с водой с водой и другими жидкостями.

Резьбовые соединения, смазанные стержнями, легко отворачиваются через 3-5 лет эксплуатации. Применение смазочных графитовых стержней для смазки реборд колес тяжелонагруженных кранов позволяет снизить их износ в 2-3 раза. Малый расход смазки, удобство в работе, экологическая чистота, исключение загрязнения рук делает смазочные стержни незаменимыми в быту и технике.

Условия применения.

Для смазки реборд колес стержень крепиться к диску колеса при помощи держателя несложной конструкции. Расход смазки на одно колесо – 3-6 стержней в месяц. Для применения в других целях смазка наноситься вручную.



Графит смазочный и графитовые стержни

Фасовка

Смазочные графитовые стержни заворачиваются в оберточную или парафинированную бумагу, затем укладываются в деревянные ящики послойно, но не более 8 упаковок в высоту.

Размеры 15x15x150 мм. В упаковке – 8 штук.

ТУ 1911-033-10968286-97

По вопросам приобретения графит смазочный и графитовые стержни и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов