



Водно-дисперсионный лакокрасочный материал с уникальными физико-механическими и защитными свойствами.

Особенности

- для защиты от коррозии наружной поверхности стальных труб и металлических поверхностей, в том числе с остатками плотно держащейся ржавчины (не более 20 мкм), эксплуатирующихся в атмосферных условиях;
- грунтовка Аква-Прайм может использоваться как в системе покрытий, так и в качестве межоперационной грунтовки со сроком защиты не менее 9 мес.
- грунтовка Аква-Прайм не содержит органических растворителей; покрытие обладает высокой противокоррозионной стойкостью, водостойкостью (не менее 96 ч), масло- и бензостойкостью (модификация), стойкостью к 3% р-ру NaCl (не менее 72 ч).

Технические характеристики

Внешний вид покрытия - матовое, ровное, однородное

Цвет - черный, красно-коричневый, белый, синий, желтый и зеленый

Время высыхания:

- до до ст.3 - не более 30 мин при +20 °С
- до ст.3 - не более 3 мин при +60 °С

расход Аква-Прайм на один слой толщиной 30 мкм - 130 г/м² (5,5 м²/кг)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка Аква-Прайм

рекомендуемое количество слоев - 1-2

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления

По вопросам приобретения Грунтовка Аква-Прайм и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов