



Особенности

- для защиты от коррозии наружной поверхности стальных труб и металлических поверхностей, в том числе с остатками плотнодержавшейся ржавчины (не более 20 мкм), эксплуатирующихся в атмосферных условиях;

Грунтовка может использоваться как в системе покрытий, так и в качестве межоперационной грунтовки со сроком защиты не менее 9 месяцев.

Грунтовка не содержит органических растворителей; покрытие обладает высокой противокоррозионной стойкостью и водостойкостью, стойкостью к минеральным маслам и 3% раствору NaCl.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия - матовое, ровное, однородное

Цвет - черный, красно-коричневый, белый, синий, желтый и зеленый

Время высыхания:

- до ст.3 - не более 30 мин при +20 °C
- до ст.3 - 1-2 мин при +60 °C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка АКВА — ТЬЮБ

расход на один слой толщиной 30 мкм — 130 г/м²
рекомендуемое количество слоев – 1-2

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления

По вопросам приобретения Грунтовка АКВА — ТЬЮБ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов