



Антикоррозионная высокоэффективная битумно-полимерная грунтовка БП-02 обладает высокой влаго- и термостойкостью и предназначена для защиты металлических конструкций от подземной и атмосферной коррозии при температуре от минус 20 до плюс 150 0С.

Грунтовка надежно защищает от коррозии наружные поверхности трубопроводов водо- и теплоснабжения при температуре теплоносителя до 150 0С различные металлические сооружения и конструкции, например емкости, гаражи, трубопроводы и др.

Для получения рабочей вязкости грунтовка разбавляется бензином или нефрасом. Наносится на поверхность кистью, валиком, распылителем, а также наливом, окунанием.

Расход грунтовки при двухслойном покрытии 230-250 г/м². Покрытие сохраняет защитные свойства в течение 5-10 лет.

Грунтовка БП-02 широко используется для тепловых сетей г. Ярославля, г. Иваново и др. городов. От аналогов грунтовка БП-02 отличается повышенной термо- и влагостойкостью, коррозионной стойкостью.

Чтобы купить **Грунтовка БП-02** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов