



Особенности

Благодаря протекторному механизму защиты грунтовка обеспечивает долговечность, противокоррозионную и водостойкость системы лакокрасочного покрытия.

Перекрывается материалами типа ЭП, ХВ, ХС, и др.

- Имеет высокий сухой остаток (не менее 86%).

Технические характеристики

Цвет – серый, поверхность пленки грунтовки после высыхания – матовая, шероховатая.

Жизнеспособность грунтовки при $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ -12 часов.

Гарантированный срок хранения грунтовки – 6 месяцев (допускается расслоение, осадок должен перемешиваться)

По вопросам приобретения Грунтовка ЭП-057 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ЭП-057

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов