



Особенности

Грунтовка отличается высокой скоростью высыхания. Применение грунтовки обеспечивает высокую адгезию, долговечность и противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия.

Грунтовка может выпускаться в двух исполнениях:

Гамма-АУР-067 и Гамма-АУР-067Т

При применении грунтовка Гамма-АУР-067Т за один слой достигается толстое покрытие, обладающее высокими противокоррозионными свойствами.

Система покрытия, состоящая из грунтовки Гамма-АУР-067 или Гамма-АУР-067Т и эмали Гамма-АУР-167 при общей толщине покрытия 110÷130 мкм, нанесённая на поверхность выше пояса переменных ватерлиний судов неограниченного района плавания, сохраняет защитные свойства в течение не менее 3 лет.

Технические характеристики

Внешний вид: ровная однородная плёнка

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка Гамма-АУР-067

Цвет: красно-коричневый

Время высыхания до ст. 3 при 20 °С не более 2 часов

Доля нелетучих веществ %:

- по массе 63 ÷ 69
- по объему 45 ÷ 49

Рекомендуемое количество слоев – 1

По вопросам приобретения Грунтовка Гамма-АУР-067 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов