



Особенности

для защиты стальных, алюминиево-магниевого и оцинкованных поверхностей различных сооружений, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, а также в условиях повышенной влажности, солевой и щелочной средах, а также в маслах и нефтепродуктах.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия — однородное, матовое, полуматовое

Цвет — серый, красно-коричневый, черный

Время высыхания при +20 °C

- до ст.3 — не более 2 часа

доля нелетучих веществ, %

- по массе — 71 ± 3
- по объему — 51 ± 3

расход на один слой толщиной 30 мкм — 110 г/м^2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка Гамма-Элан

рекомендуемое количество слоев – 1-2

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления

По вопросам приобретения Грунтовка Гамма-Элан и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов