



## Особенности

- предназначена для защиты от коррозии в системе покрытий изделий машиностроения, наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, гидротехнических сооружений, мостов и металлоконструкций различного назначения;

Покрытие на основе грунтовки обладает высокими противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью и химстойкостью.

## Технические характеристики

Внешний вид - матовый

Цвет - серый

Время высыхания при +20 °С

- до перекрытия - не менее 2 часа
- до транспортировки - не менее 24 часов
- до полного отверждения - не менее 3 суток

доля нелетучих веществ, %

- по массе -  $67 \div 72 \ 71 \pm 3$
- по объему -  $42 \div 46 \ 51 \pm 3$

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



расход на один слой толщиной 40÷60 мкм - 135÷205 г/м<sup>2</sup> (10,9÷7,3 м<sup>2</sup>/л)

рекомендуемое количество слоев - 1-2

По вопросам приобретения Грунтовка Гамма УР-01 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов