



ГОСТ 23343-78

Назначение

Грунтовка предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии крупногабаритных металлических конструкций на период монтажа и хранения.

Способ нанесения

Грунтовку наносят на поверхность окунанием, струйным обливом, методами распыления, а также кистью. Перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом по массе 1: 1.

Хранение, гарантийный срок хранения грунтовки

6 месяцев со дня изготовления. Обладает хорошей адгезией, высокая коррозионной стойкостью, масло- и водостойкостью.

По вопросам приобретения грунтовка ГФ-0119 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов