



Основная сфера применения грунтовки ГФ-0163 – это грунтование деревянных поверхностей, поверхностей из сплава меди и черного металла. Данный грунт можно назвать универсальным, он широко используется в комплексных покрытиях практически всеми типами финишных эмалей и шпатлевок, может применяться как самостоятельное покрытие. Грунт может наноситься на поверхность различными механизированными методами, а также валиком или кистью. Системы, покрытые грунтовкой, характеризуются высокой стойкостью к климатическим воздействиям в условиях сельской, городской, промышленной, сферы, к минеральным маслам и смазкам.

Нормативные документы:

ТУ 6-27-12-90.

Нанесение грунтовки ГФ-0163:

Перед нанесением грунта ГФ-0163 на деревянную или металлическую поверхность, необходимо провести ее предварительную очистку от пыли и грязи, обезжиривание, осушение. Грунтовку перемешивают до однородной консистенции, при необходимости разбавляют растворителем (подходят ксилол и сольвент) до необходимого уровня рабочей вязкости. Грунт наносится методами пневматического распыления, кистью, валиком в 1-2 слоя. Расход на однослойное покрытие составляет 100-170 г/м². Хранить грунтовку ГФ-0163 нужно в упаковке на протяжении 12 месяцев с даты изготовления.

Меры предосторожности

Грунтовка огнеопасна. Беречь от огня. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При нанесении использовать индивидуальные средства защиты. В случае попадания на кожу, немедленно промыть участок теплой мыльной водой. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Свойства материала ГФ-0163 , технические характеристики

Хорошие эксплуатационные свойства обеспечили массу положительных отзывов и популярность ГФ-0163. Изделия, покрытые грунтовкой, характеризуются высокой стойкостью к минеральным маслам и смазкам, к климатическим воздействиям в условиях сельской, городской, промышленной,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ГФ-0163

сферы, долговечностью, прочностью. Материал быстро сохнет, легко наносится различными методами. Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в комплексе с финишными эмалями и шпатлевками.

По вопросам приобретения грунтовка ГФ-0163 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов