



Грунтовка ГФ-020

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для грунтования деревянных и металлических поверхностей.

Разбавляется: сольвентом.

Расход: 80-120 г/м².

Время высыхания: 24 часа при температуре 20С.

Назначение: ЛКМ общепромышленного назначения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Описание

Представляет собой суспензию пигментов с наполнителем в алкидном лаке.

Назначение

Предназначена для грунтования деревянных и металлических поверхностей.

Свойства

Грунтовка выравнивает поверхность, способствует увеличению степени ее адгезии с последующим покрытием, улучшает антикоррозионные свойства. Обладает высокой прочностью и эластичностью.

Применение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ГФ-020

Перед применением грунтовку необходимо разбавить до рабочей вязкости сольвентом. Наносится на предварительно подготовленную, поверхность при помощи пневматического краскораспылителя, валика или кисти. Расход 80-120 г/м². Время высыхания – 24 часа при температуре 20С.

Срок хранения

18 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения грунтовка ГФ-020 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов