



## Особенности

- применяются для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями (ГФ-021), для тех же целей и временной защиты от коррозии крупногабаритных металлических конструкций на период монтажа и хранения (ГФ-0119);
- Перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ФЛ, ХВ, ХС и др.
- Пленки грунтовок устойчивы к изменению температуры от -50°C до 60°C.
- Обеспечивают долговечность и противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия.
- Грунтовка ГФ-0119 в однослойном покрытии может применяться самостоятельно в качестве временной противокоррозионной защиты.

## Технические характеристики

Внешний вид покрытия - матовое или полуглянцевое

Цвет - красно-коричневый

Гарантийный срок хранения грунтовок - 6 мес

Рекомендуемое количество слоев - 1-2

По вопросам приобретения Грунтовка ГФ-021 / ГФ-0119 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ГФ-021 / ГФ-0119

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов