



Грунтовка ГФ-032 предназначена для обработки изделий из дерева, алюминия, стали, а также деталей из магниевого сплава. Материал выпускается в различных цветовых вариациях, что обуславливает их функциональное предназначение. Так, желтая грунтовка подходит для обработки алюминиевых и магниевых изделий – различных металлических конструкций, арматуры, легковых автомобилей, катеров, лодок, кузовов, иных плавсредств, постоянно контактирующих с водной средой. Серо-зеленый грунт ГФ-032 — для стальных деталей, а коричневый – для деревянных.

Тип:

Антикоррозионные грунтовки

Нормативные документы:

TU 6-10-698-79

Применение:

Антикоррозионная грунтовка ГФ-032 представляет собой быстросохнущий материал с ярко выраженными антикоррозионными свойствами. Грунт предназначен для надежной защиты от коррозии стальных, магниевых, деревянных и алюминиевых деталей. Наносится материал ГФ-032 в 1 слой автоматизированными методами (в электрополе, краскораспылителем) и ручными способами – обливом, кистью, валиком на предварительно обработанные (очищенные от загрязнений, ржавчины), высушенные поверхности. Особое внимание нужно обратить на заделывание трещин, сколов и впадин – это позволит создать идеально ровную поверхность. Перед нанесением грунтовка ГФ-032 перемешивается до однородной консистенции. В желтый грунт добавляется сиккатив 7640 (3%). В случае недостаточной вязкости ГФ-032 может быть разбавлена ксилолом или сольвентом, РС-2, №64, РКБ-1. При 20 С высыхает за 6 часов. Грунтование поверхностей проводится при температуре в условиях от 0°С до плюс 30°С, влажность не должна превышать отметку 80%.



Свойства материала ГФ-032, технические характеристики

Грунт ГФ-032 оказывает раздражающее воздействие на слизистые оболочки. Является огнеопасным веществом. Не следует применять грунтовку вблизи источников открытого огня. Работать только в вентилируемых помещениях или на открытом пространстве. Обязательно использовать средства индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Грунт экономичен в расходе, быстро высыхает, легко наносится различными методами, что обеспечивает хорошие отзывы потребителей. Имеет длительный срок службы, не подвергается атмосферным явлениям, воздействию химических реагентов.

По вопросам приобретения грунтовка ГФ-032 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов