



ТУ 6-21-51-90

Назначение

Предназначена для защиты в комплексном многослойном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°C.

Свойства

Покрытие стойкое к воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°C, бензостойкое.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет покрытия	красно-коричневый
Массовая доля нелетучих веществ, %	32-37
Условная вязкость по ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм при 20°C, с, не менее	20
Время высыхания до степени 3 при 20°C, ч, не более	1
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Гвердость пленки, усл. ед., не менее	0,4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка ХС-010

Адгезия покрытия, баллы, не более	2
-----------------------------------	---

Срок хранения

12 месяцев при температуре от минус 40оС до 40оС.

По вопросам приобретения грунтовка ХС-010 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов