



Грунтовка ВЛ-02 – двухкомпонентная система, в основе которой органический растворитель, пигменты и наполнители в растворе поливинилбутираля. Кислотным растворителем для такого типа грунта является ортофосфорная кислота (спиртовой раствор). Цвет – зеленовато-желтый, вид – однородный матовый, полуглянцевый. Грунтовка ВЛ-02 обладает лессирующими свойствами.

Используется для подготовки поверхностей (металлических) перед их окрашиванием лаком или краской. Также грунт используют вместо оксидирования и фосфатирования, при необходимости защиты металла в период хранения. Грунтовка такого типа универсальна, поэтому её применяют и в судоремонте, и в судостроении. Благодаря высокой стойкости к перепадам влажности и температур, грунтовку ВЛ-02 используют в сельском хозяйстве, автомобилестроении, авиационной промышленности.

Грунтовку ВЛ-02 следует готовить непосредственно перед нанесением на поверхность в соотношении 4 к 1 для низколегированной и углеродистой стали и 1 к 8 для цветных металлов, их сплавов и высоколегированной стали. Если конструкция имеет элементы из стали, цветных металлов и их сплавов одновременно, основы нужно брать 4 части, а ортофосфорной кислоты – одну. Для достижения однородности раствора необходимо тщательно взболтать тару, в которой он находится, и подождать 30 минут до полного смешивания.

Грунтовку ВЛ-02, смешанную с кислотным растворителем, хранить:

- до 24 часов при температуре от -10 до +10 °С;
- до 8-ми часов – при +10 — +20 °С;
- до 6-ти часов – от +20 до +30 °С;
- до 4-х часов – при температуре +30 — +40 °С.

Перед нанесением первого слоя грунтовки поверхность должна быть очищена, особенно, если на ней присутствует коррозия, и тщательно обезжирена. Обязательно нужно проследить за тем, чтобы металл был полностью сухим, поскольку влажную поверхность грунтовать запрещено.

Грунтовка ВЛ-02 разбавляется следующими растворителями: РФГ, Р-6, ксилол и толуол, смешивание которых в одном растворе не допускается. Такое грунтовое покрытие обладает высокими адгезивными свойствами, стойкое к коррозии, ударопрочное. При использовании комплекса грунтовки и эмалей

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



XB-518, XB-16 или AC-182 поверхность металла не поддается воздействию атмосферных явлений, что позволяет эксплуатировать конструкции в любом климате. Покрытые грунтовкой поверхности не взаимодействуют с парами пресной воды, морской водой, керосином, бензином и другими продуктами переработки нефти, растворами солей, щелочей.

Для нанесения грунтовки используется пневматический распылитель или кисть, валик. При этом средний расход составляет: при использовании кисти - 80-95 грамм на метр квадратный, пневматическим распылением - 120-160 грамм соответственно.

Грунтовка ВЛ-02 - пожароопасное средство, поэтому при её использовании необходимо соблюдать меры безопасности: не курить во время покраски, беречь раствор от открытого огня. Также необходимо не забывать, что грунтовка такого типа токсична, её нельзя вдыхать, в процессе лучше использовать перчатки, при попадании в глаза промыть их водой. Окрашивание проводить в тщательно проветриваемом помещении. Важно хранить раствор в недоступных для детей местах.

Упаковка грунтовки ВЛ-02 регламентируется ГОСТ 9980.3- 86.

Требования к хранению: в герметичной таре в помещении при температуре не ниже +10 °С и не выше +30 °С.

Гарантийный срок такого хранения со дня производства составляет 12 месяцев.

По вопросам приобретения грунтовка ВЛ-02 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов