



Грунтовка «Влагокор»

ТУ 2312-150-46953478-2001

Назначение

Предназначена для нанесения по влажным металлическим поверхностям, эксплуатирующимся в атмосферных условиях в судостроении, машиностроении и нефтехимической промышленности. Грунтовка может применяться в качестве самостоятельного покрытия или в комплексном покрытии с другими лакокрасочными материалами.

Свойства

Покрытие атмосферостойкое в умеренном морском климате и в промышленной атмосфере, водостойкое, стойкое к солевому туману и бензину.

Срок службы покрытия

Не менее 12 месяцев в умеренном морском климате и в промышленной атмосфере.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка «Влагокор»

Технические характеристики

Цвет и внешний вид покрытия	коричневый, покрытие полуглянцевое
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ, %	72-80
Время высыхания до степени 3 при 20°C, ч, не более	24
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1
Прочность плёнки при ударе, см, не менее	50
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию, ч, не менее:	
— 3% раствора NaCl	48
— бензина	48

Комплектность поставки

Грунтовка поставляется комплектно с отвердителем в соотношении по массе: на 100 кг основы – 12 кг отвердителя.

Грунт: Бочка 50 кг

Отвердитель: Ведро 5,9 кг

По вопросам приобретения грунтовка «Влагокор» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов