



Пигментированная паста с полуфабрикатным канифольно-масляным лаком. Налажен выпуск жёлтой и серо-зелёной грунтовочной смеси. Жёлтые грунтовки делается путём переработки в смесительной машине суспензии, с подготовительной затиркой в измельчающем аппарате оцинкованных кронок, подмешивая лак, растворители и сиккативы.

Пройдя классификацию, грунтовочная смесь подвергается фильтрации. Грунтовочная смесь обязана иметь нормальные рабочие качества, то есть, чтобы её можно легко наносить окрашивающим инструментом.

Грунтовочный слой обязан показывать устойчивость к действиям наносимых лакокрасочных материалов и влаги.

Жёлтая грунтовочная смесь используется при обработке металлических конструкций, предметов, сделанных на алюминиевом и магниевом сплавах, тогда как серо-зелёную грунтовочную смесь применяют в работах с железными деталями.

Наносится грунтовочная смесь специальной кисточкой либо пульверизатором. При необходимости проводят разбавление уайт-спиритами, смешанными с ксилолом в равных пропорциях. Гарантия срока годности – 60 суток с момента производства.

По вопросам приобретения грунтовочная смесь 030-КФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: