



Грунтовочный состав ЭП-СМ-Г (праймер)

Техническая документация:

ТУ 2225-002-17411121-2003 с изм. 1-3

Отрасли применения:

Строительство, дизайн и интерьер.

Применение

Используется для подготовки (в качестве промежуточного грунтовочного слоя) твердых оснований, таких как бетон, цементно-песчаная стяжка и др. перед нанесением наливного эпоксидного покрытия

Преимущества

Обеспечивает необходимый уровень адгезии для укладки эпоксидного наливного состава.

Фасовка

Стандартная норма отгрузки: тара емкостью 1, 2, 5 кг.

Другая фасовка возможна по согласованию с покупателем.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовочный состав ЭП-СМ-Г (праймер)

Гарантийный срок и условия хранения

12 месяцев с даты изготовления. Связующее в упакованном виде хранят в крытых сухих помещениях при температуре не выше 40°C.

Физико-химические характеристики эпоксидного грунтовочного состава ЭП-СМ-Г

Техническая консультация

ТУ 2225-002-17411121-2003 с изм. 1-3

#	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Прозрачная подвижная жидкость без видимых посторонних включений
2	Цвет	Светло-желтый
3	Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	8,0
4	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50,0

По вопросам приобретения грунтовочный состав ЭП-СМ-Г (праймер) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов