



## **ПРОТРАВНЫЕ ГРУНТЫ METAFLEX**

### **• METAFLEX® 1001 PRIMER**

2-х компонентный фосфатирующий (протравной) грунт с оптимальной стойкостью к нитевидной коррозии, который был разработан в качестве альтернативного метода предварительной обработки поверхности вместо конверсионных покрытий. А также: — с целью реактивации состаренных анодированных или хроматированных сплавов и поверхностей с наполненным анодированным покрытием; - с целью облегчения в последующем удаления полиуретановых систем с помощью щелочных смывок; - с целью обеспечения адгезии последующих полиуретановых или эпоксидных/изоцианатных грунтовок.

### **• METAFLEX FCR PRIMER**

Материал Metaflex FCR Primer представляет собой 2-х компонентный стойкий к нитевидной коррозии фосфатирующий грунт, предназначенный для использования:

- в качестве альтернативного метода обработки поверхности вместо химических конверсионных покрытий; — с целью освежения состаренных анодированных или хроматированных поверхностей сплавов и анодированных поверхностей с наполнением;
- с целью облегчения в последующем удаления полиуретановых систем с помощью щелочных смывок лакокрасочных покрытий;
- с целью обеспечения адгезии последующих полиуретановых или эпоксидных/изоцианатных грунтовок.

## **ГРУНТЫ AERODUR**

- AERODUR BARRIER PRIMER 37045
- AERODUR CF PRIMER 37047

Полиуретановый грунт Aerodur® CF Primer 37047 представляет собой 3-х компонентный, бесхроматный, отверждаемый изоцианатом модифицированный эпоксидный грунт, предназначенный для окраски наружных поверхностей.

Совместим с грунтами серии Metaflex® Series. В сочетании с грунтом Metaflex® FCR Primer удовлетворяет требованиям по коррозии BMS 10-72 тип 5, и AIMS 04.04.012. Температура вспышки >21°C, при использовании разбавителя Thinner 98064. Обладает улучшенной кроющей способностью в последующем наносимых эмалей белого цвета.

### **• AERODUR HS PRIMER 37092 YELLOW**

Грунт Aerodur® HS Primer 37092 представляет собой 2-х компонентный отверждаемый амином эпоксидный грунт с улучшенными адгезионными

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



характеристиками для применения на внутренней и внешней поверхностях.

Обладает адгезией к обезжиренным, с герметиком и без, анодированным и обработанным конверсионными покрытиями (например Alodine) поверхностям, стойкостью к авиационным гидравлическим жидкостям и агрессивным химическим веществам, препятствует/задерживает распространение коррозии, совместим с полиуретановыми, эпоксидными и акриловыми покрытиями.

Продукт с высоким содержанием сухого остатка, максимальное содержание летучих компонентов — 350 г/литр.

- AERODUR HS PRIMER 37092 GREEN
- AERODUR PRIMER S15/60

Полиуретановый грунт представляет собой 3-х компонентный, отверждаемый с помощью изоцианатного отвердителя эпоксидный грунт, предназначен для окраски внутренних и наружных поверхностей.

Совместим с протравными грунтами серии Metaflex®, химическими конверсионными покрытиями и поверхностями с анодированными покрытиями. Замедляет коррозию. Устойчив к воздействию авиационных гидравлических жидкостей и химически активных веществ.

- AERODUR PRIMER S15/90 YELLOW
- AERODUR PRIMER S15/90, GREEN 059132 BAC 452
- AERODUR PRIMER S15/90 37124
- AERODUR PRIMER S15/90

#### **ГРУНТЫ ЕРОХУ**

- ЕРОХУ PRIMER 37002 (S15/76) YELLOW BASE ONLY
- ЕРОХУ PRIMER 37002 (S15/76) GREEN
- ЕРОХУ PRIMER 37035A
- ЕРОХУ PRIMER 37052
- ЕРОХУ PRIMER 37063
- ЕРОХУ PRIMER 37076
- ЕРОХУ PRIMER 37076 TAN 043503 FSB 30257

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- EPOXY PRIMER 37076 CREAM APPCONDOR OIL. RAL 1014
- EPOXY PRIMER CF 37112
- EPOXY PRIMER 463-6-33
- ГРУНТ AVIOX CF
- AVIOX CF PRIMER

Двухупаковочная грунтовка Aviox CF предназначена для ремонта лакокрасочных покрытий на внешних поверхностях авиационной техники. Замедляет коррозию, не содержит ни свинца, ни хроматов, совместима с эмалью Aviox. Стойкая к авиационным гидрожидкостям и агрессивным химическим веществам. Высокая концентрация. Допускает нанесение по неподготовленным алюминиевым поверхностям.

#### **СПЕЦ. ГРУНТЫ 10P-SERIES**

- 10-P2-3 BLACK ANTISTATIC/CONDUCTIVE EPOXY
- 10-P20-12 YELLOW HIGH SOLIDS EPOXY PRIMER
- 10-P20-13 YELLOW LOW VOC EXTERIOR PRIMER

Эпоксидный 2- компонентный Грунт 10P20-13 с высоким содержанием сухого остатка демонстрирует великолепную защиту поверхности от коррозии в сочетании с высокой эластичностью и устойчивостью к воздействию химических веществ.

- 10-P20-14 GREEN HIGH
- 10-P20-26 GREEN HIGH SOLIDS EPOXY PRIMER
- 10-P20-44B PRIMER Компл.
- 10-P20-44M PRIMER Компл.
- 10-PW-20-4 WATER REDUCIBLE EPOXY PRIMER
- 10-P4-2 EPOXY PRIMER LEADFREE GREEN BAC452

#### **СПЕЦ. ПОКРЫТИЯ PYROFLEX 7D713**

- PYROFLEX 7D713

Pyroflex 7D713 представляет собой 2-х упаковочное токопроводящее покрытие для нанесения поверх не проводящих подложек (поверхностей), например,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



таких как композитные материалы.

Покрытие матовое, черного цвета, стойкое к воздействию авиационных гидрожидкостей и химически активных веществ.

Поверхностное сопротивление:  $R < 50$  кОм.

### **СПЕЦ. ПОКРЫТИЯ 463-12-8 SERIES**

· FLUID RESISTANT PRIMER 463-12-8 GREEN 065724

Грунтовка Fluid Resistant Primer 463-12-8, представляет собой 3-компонентную эпоксидную грунтовку для внутренних и внешних поверхностей. Имеет следующие свойства:

- адгезивная к химически окисленным и анодированным поверхностям;
- стойкая к воздействию авиационных гидрожидкостей и химикатов;
- антикоррозийная.

Предпочтительные покрывные эмали - эпоксидные.

### **КОМПОЗИТНЫЕ ГРУНТЫ**

- 454-4-1 INTEGRAL FUEL TANK COATING
- 454-4-5 INTEGRAL FUEL TANK COATING
- 20P1-10 INTEGRAL FUEL TANK PRIMER
- 473-13 FUEL VAPOR BARRIER COATING
- 4241T101 LEAD FREE HIGH SOLID PRIMER

### **ГРУНТЫ СЕРИИ 10P**

- 10P8-11
- 10330-8

По вопросам приобретения **грунтов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов