



Изготовление и разработка термостойких резин и клеев для их крепления в процессе вулканизации оборудования, валов в котле или крупногабаритного оборудования открытым способом (кипящей водой без давления). Резины, эбониты стойкие к воздействию растворов азотной, серной, соляной, фосфорной, плавиковой, кремнефтористоводородной, уксусной, муравьиной кислот, щелочей, солей, спиртов, кетонов.

Техническая консультация

Каландрованные или вальцованные резиновые смеси для гуммирования		
Марка	Каучук	Термостойкость
ИРП-1390	СКМС-30 АРКМ-15	До +85°C
1976—18	СКМС-30 АРКМ-15	До +65°C
60—341	СКИ-3+АРКМ-15	До 65°C
51—1632	СКЭПТ	До +100°C
51-1632-7	СКЭПТ	До +100°C
Элад-Р-14	СКЭПТ	До +100°C
ЭГ-3265	СКЭПТ	До +100°C

По вопросам приобретения гуммировочные материалы и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гуммировочные материалы

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов