



Применение:

HFA 6014WG — жидкий продукт полностью органического происхождения, предназначенный для поглощения сероводорода, содержащегося в нефтепродуктах, с целью снижения попадания сероводорода, вызывающего неприятный запах, в газовую фазу. Поглотитель H₂S может быть использован в емкостях для хранения и транспортировки, в грузовых трюмах судов, а также во время перекачки нефтепродуктов.

Состав:

Описание: смесь из окисляющих веществ и диспергаторов. Содержит > 30% алифатического альдегида

Наименование вещества: Алифатический альдегид

Дозировка:

Дозировка HFA 6014WG зависит от содержания и соотношения в нефтепродуктах сероводорода, а также от способа ввода и условий смешения. Усредненная норма вовлечения поглатителя сероводорода находится на уровне массового отношения HFA 6014WG к сероводороду 10:1.

Температура смешения:

Так как HFA 6014WG представляет собой жидкость, он может вводиться в поток нефтепродукта с помощью стандартных дозировочных насосов и статических смесителей для достижения необходимой степени перемешивания. Ввод поглатителя сероводорода — HFA 6014WG осуществляется в перекачиваемый нефтепродукт, подогретый до температуры 20-90 °С.

HFA 6014WG может добавляться в любой точке НПЗ или установки, но для достижения максимальной эффективности действия поглотителя необходимо обеспечить интенсивное перемешивание. После реализации процесса смешения поглотителя с нефтепродуктом необходимо некоторое время поддерживать турбулентный режим течения в трубопроводе.

[Техническая консультация](#)



HFA 6014WG — Поглотитель сероводорода

Свойства HFA 6014WG		
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Безцветная жидкость
2	Плотность при 15°C	1.05 г/см ³
3	Растворимость	растворимо в углеводородах и воде
4	Температура кипения	96°C
5	Температура вспышки	59°C

Упаковка:

Поглотитель сероводорода — HFA 6014WG поставляется в бочках по 200 л.

По вопросам приобретения **поглотителей сероводорода — HFA 6014WG** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов