



Синонимы: Octafluorocyclobutane, RC318, R318C, Perfluorocyclobutane, октофторциклобутан, перфторциклобутан, хладон 318Ц

Применение

Используется в микроэлектронике для плазменного травления пленок кремния и диоксида кремния.

Техническая консультация

Спецификация

Марка	3.0	5.0
Содержание основного вещества, не менее	99,9%	99,999%
Примеси:		
Примеси, определяемые хроматографическим методом	< 0,1 %	—
Органические примеси	—	< 10 ppm
N ₂	—	< 5 ppm
O ₂	—	< 2 ppm
H ₂ O	—	< 3 ppm
Кислотность по HF	—	< 1 ppm

По вопросам приобретения хладон 318С (октофторциклобутан) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов