



Применяется для производства полупродуктов, красителей, кремнийорганических соединений, пестицидов.

#### Техническая консультация

#### Технические характеристики

	Высший сорт	1-й сорт
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей	
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	1,105-1,108	1,105-1,110
Массовая доля воды, %, не более	0,03	0,03
Массовая доля хлорбензола, %, не менее	99,9	99,7
Массовая доля бензола, %, не более	0,01	0,07
рН водной вытяжки	6,7 - 7,5	
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,004	0,01

#### Условия хранения:

в упаковке или в герметичных стальных емкостях. В упаковке изготовителя хранят в неотапливаемых складских помещениях или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

#### Упаковка:

стальные бочки, ж/д цистерны.



Хлорбензол

**Транспортирование:**

всеми видами транспорта (кроме воздушного).

**Классификационный шифр группы опасных грузов:** по ГОСТ 19433 - 3353, по правилам перевозок по железной дороге - 3013; группа упаковки - 3.

**Номер знака опасности:** 3

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения хлорбензол технический и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов