



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Хлороксон — комплексное средство для бассейнов (дезинфекция, окисление органики, осветление и очистка воды бассейнов хлором).

Назначение: комплексная обработка воды хлором.

Химия для бассейнов «Хлороксон» эффективна против широкого спектра микробов, вирусов и бактерий; не содержит кальция, может использоваться при любой жёсткости воды; непенящийся; pH - нейтрален; обладает стабилизирующим действием на активный хлор в воде бассейна и предотвращает его разложение при высоких температурах; устойчив к УФ-излучению. Применим как в бассейнах с песчаными, так и с картриджными фильтрами.

Благодаря новой разработанной рецептуре этот комплексный препарат отличается целым рядом преимуществ:

- содержание активного хлора снижено на 35% (при этом сохраняется та же дезинфицирующая эффективность);
- система содержит специальную добавку, которая разрушает хлорамины путем их окисления, и тем самым снижает содержание в воде бассейна связанного хлора.

Применение: перед обработкой воды проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень pH воды (7,0-7,4) с помощью средств «ЭКВИ-минус» и «ЭКВИ-плюс».

Средство для бассейнов «Хлороксон» рекомендуется предварительно растворить в воде в отдельной емкости и затем полученный раствор добавлять порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи (триски) или в нескольких местах одновременно во время работы насоса.

Расход препарата — в соответствии с показателем уровня свободного хлора в воде бассейна, который должен постоянно поддерживаться в пределах от 0,3 до 0,5 мг/л.

Рекомендуемые дозировки (на 10м³ воды):

- Первая обработка (обработка воды бассейна после его заполнения) - 200г средства. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 18 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр тщательно промыть.
- Текущая обработка - 20г препарата ежедневно. При интенсивном использовании бассейна и высоких температурах следует увеличить дозировку в



соответствии с показаниями хлор-тестера.

- «Ударная» обработка – 75-100г препарата. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр тщательно промыть.
- При мутной воде – 200г препарата. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 18 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр тщательно промыть.
- Заросший водорослями бассейн – сначала 200 г ХЛОРОКСОНа, затем (лучше через 10-12 часов) 250мл АЛЬГИТИННа. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 18 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр тщательно промыть.

Перед введением бассейна в эксплуатацию (после технического перерыва) необходимо проверить: 1) значение pH – при необходимости довести до нормы (7,0-7,4); 2) содержание свободного хлора (показатель не должен превышать 0,5 мг/л, в случае превышения – произвести дехлорирование воды до уровня свободного хлора 0,3-0,5 мг/л с помощью препарата АКВАДЕХЛОР).

Меры предосторожности: беречь от детей; не принимать внутрь; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: хлорпроизводное изоциануровой кислоты, активатор, осветлитель (содержание активных веществ (в пересчете на активный хлор) – не менее 40%).

Срок хранения средства: один год с даты изготовления.

Условия хранения химии для бассейнов: хранить в крытом сухом прохладном месте при температуре не выше +25°C в герметично закрытой оригинальной упаковке вдали от нагревательных приборов; избегать контакта с несовместимыми материалами (галогенсодержащими веществами, цианидами, медью, марганцем, никелем и солями, оксидами и гидроксидами этих металлов), горючими и взрывоопасными веществами; беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей.

Техническая консультация

Характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хлороксон для дезинфекции бассейнов

Страна производитель Россия

Дополнительные характеристики

Назначение	химия для бассейнов
Тип	ПРОФЕС-СИОНАЛЬная химия
Состав	хлорпроизводное изоциануровой кислоты, активатор, осветлитель (содержание активных веществ (в пересчете на активный хлор) – не менее 40%)
Срок хранения	1 год с даты изготовления
Расход препарата	в соответствии с показателем уровня свободного хлора в воде бассейна, который должен постоянно поддерживаться в пределах от 0,3 до 0,5 мг/л

По вопросам приобретения Хлороксон для дезинфекции бассейнов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов