



Предназначен для устранения неприятных запахов в салонах воздушных судов и туалетных комнатах, в других видах транспорта, объектов аэропортового комплекса и т.п.

Постоянно и равномерно вырабатывает ароматические вещества в течение всего рабочего цикла диска.

Соответствует требованиям спецификации: AMS-1550B.

Средство сертифицировано Государственным центром стандартизации и сертификации Украины, центральной сан.эпидемиологической службой Украины, одобрено Министерством экологии Украины и Государственной авиационной службой при Министерстве транспорта Украины.

Преимущества средства:

- долговременное и равномерное выделение ароматического вещества;
- ароматическое вещество заключено в нетоксичный гелиевый материал.
- устройство диска исключает возможность прикосновения к ароматическим веществам, безопасен для людей и животных.
- Состоит из натуральных масел и ароматизаторов.

Правила применения:

1. Вынуть диск из упаковки, поместить его в прилагаемый корпус держателя.
 2. Установить держатель в верхней части помещения или в непосредственной близости от выходных отверстий вентиляционной системы.
- Поток воздуха из вентиляции обеспечит эффективное распределение ароматических веществ.
- Если запах уменьшается через какое-то время, то повернуть диск на 180°.



HONEY BEE AEROGEL AIR FRESHENER

Свойства:

Ароматический гель в пластиковом корпусе, с приятным запахом.

Срок службы: не менее 35 дней.

Меры безопасности и условия хранения:

Не горюч. Безопасен.

Использование перчаток не требуется.

Применяется при температурах от - 30С до +50С.

Срок хранения: 36 месяцев.

По вопросам приобретения HONEY BEE AEROGEL AIR FRESHENER и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов