



HYDRO - KARBONAT (Гидро Карбонат) — фильтрующий материал на основе карбоната кальция

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

- Карбонат кальция
- Вид: гранулы

РАЗМЕР ЗЕРЕН

- I. 0,7 – 1,4 мм
- II. 1,0 – 2,0 мм
- III. 1,6 – 2,5 мм

НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ

1,45-1,50 т/м³

НАЗНАЧЕНИЕ

- для использования в открытых и закрытых фильтрах с неподвижной загрузкой
- обработка питьевой и технической воды: снижение кислотности мягких поверхностных и грунтовых вод, увеличение жесткости деминерализованной воды.
- для увеличения концентрации солей в дистиллированной воде и пермиате с целью использования для питьевых нужд
- обработка питьевой и технической воды
- снижение кислотности, удаление железа и марганца без добавления в воду дополнительных реагентов.
- увеличивает pH и карбонатную жесткость
- регенерация обратной промывкой

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



HYDRO - KARBONAT (Гидро Карбонат) — фильтрующий материал на основе карбоната кальция

По вопросам приобретения HYDRO - KARBONAT и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов