



Жидкость для гидростатических испытаний

Водосмешиваемый антикоррозионный концентрат, не содержащий минерального масла, используемый при изготовлении жидкости для гидростатических испытаний. Образует прозрачную эмульсию с отличными антикоррозионными свойствами и отсутствием пенообразования. Содержащиеся в продукте летучие ингибиторы коррозии позволяют защищать закрытые системы, которые не могут быть полностью высушены, с целью предотвращения коррозии.

ОКТАМIX HYDROCORIT по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Hydrocorit

Используется для проведения гидравлических испытаний. Применяется в виде 2-5 % раствора с водой для гидростатических испытаний и операций.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Ед.изм.	Типичное значение
Внешний вид	Визуально	Жидкость от прозрачного до желтого цвета

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Плотность при 20°C	кг/м³	1000 — 1015
Температура застывания	°C	-2
pH, эмульсия 2 %	—	9,9±0,5

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

Свойства :

- **Использование специально подобранных компонентов гарантируют высокую стойкость к биопоражению, что в свою очередь значительно облегчает обслуживание рабочей жидкости;**
- **Не раздражает кожу, устойчив к солевым и щелочным загрязнениям, не оставляет липких отложений и имеет хорошие смачивающие свойства;**
- **Наличие в продукте летучих ингибиторов коррозии обеспечивает защиту труднодоступных мест;**
- **Благодаря высокой проникающей способности способна обнаруживать несплошности менее 0,1 мкм;**
- **Экологически безопасен и не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.**

Хранение

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5-35°C. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24 месяца.



HYDROCORIT

По вопросам приобретения HYDROCORIT и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов