



HYDROLIT MN (Гидролит MN) – фильтрующий материал, содержащий диоксид марганца

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

- Пористый носитель с каталитическим слоем оксида марганца
- Вид: гранулы

РАЗМЕР ЗЕРЕН

I. 1,0 – 3,0 мм

II. 2,0 – 5,0 мм

НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ

1,6 т/м³

НАЗНАЧЕНИЕ

- обработка питьевой и технической воды
- используется в открытых и закрытых системах с неподвижным слоем. Возможна комбинация с загрузками для удаления кислоты и дозированием перманганата калия.
- для деманганации, не выделяющая в воду примесей.
- Очистка обратной промывкой.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



HYDROLIT MN (Гидролит MN) – фильтрующий материал, содержащий диоксид марганца

По вопросам приобретения HYDROLIT MN (Гидролит MN) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов