

фильтрующий материал, содержащий диоксид марганца

НАЗНАЧЕНИЕ

- обработка питьевой и технической воды
- · используется в открытых и закрытых системах с неподвижным слоем. Возможна комбинация с загрузками для удаления кислоты и дозированием перманганата калия.
- для деманганации, не выделяющая в воду примесей.
- Очистка обратной промывкой.

MAGNO-DOL (Магно Дол) - фильтрующий материал на основе доломита

НАЗНАЧЕНИЕ

- · для использования в открытых и закрытых фильтрах с неподвижной загрузкой
- для увеличения концентрации солей в дистиллированной воде и пермиате с целью использования для питьевых нужд
- обработка питьевой и технической воды
- снижение кислотности, удаление железа и марганца без добавления в воду дополнительных реагентов.
- · увеличивает рН и карбонатную жесткость
- \cdot регенерация обратной промывкой
- периодическое дополнение материала, способствуют снижению коррозии труб и аппаратов.



По вопросам приобретения Гидролит MN и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов