



мазочно-охлаждающая жидкость СОЖ FUCHS ECOCUT 615 R создана на основе высококачественных базовых масел и присадок для обеспечения эффективной обработки в широком диапазоне производственных процессов. Продукт предназначен для работы в современном оснащении, где важными факторами являются длительный срок эксплуатации и высокие параметры обработки, обеспечивается хорошая стабильность и стойкость эмульсии, гарантируется пограничный смазывающий слой, что значительно снижает трение при сложных операциях.

Техническая консультация

Технический паспорт

Типовые характеристики	MOBILMET 423
Тип СОЖ	масляная
Класс вязкости ISO VG	15
Вязкость при 40°C, мм ² /с	15
Вязкость при 100°C, мм ² /с	3,5
Плотность при 15°C, кг/м ³	859
Температура вспышки, °C	182
Температура застывания, °C	-15

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



FUCHS ECOCUT 615 R

Характеристики

Тара бочка

Фасовка 205л

Тип СОЖ масляная

По вопросам приобретения FUCHS ECOCUT 615 R и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов