



## **СОЖ смазочно-охлаждающая жидкость**

FUCHS ECOCUT HFN 16 LE создана на основе высококачественных базовых масел, эмульгаторов и присадок для обеспечения эффективной обработки в широком диапазоне производственных процессов. Продукт разработан и предназначен для работы в современном оснащении, где важными факторами являются длительный срок эксплуатации, высокие параметры обработки, соблюдение требований охраны труда и окружающей среды.

Смазочный материал не содержит нитрита и хлора, обеспечивает хорошую стабильность и стойкость эмульсии, способствует продлению срока эксплуатации инструмента и повышению чистоты обработки поверхности при проведении самых сложных операций. Отличные моющие и смазочные свойства увеличивают срок службы хонинговальных головок и способствуют созданию поверхностей высокого качества и точных размеров.

Жидкость подходит для широкого ряда материалов и операций, отсутствие хлора и нитритов облегчает выполнение требований местного законодательства, устойчивость к воздействию грибков и бактерий, нейтральный запах. Низкое пенообразование, хорошие антикоррозионные свойства, улучшенные рабочие параметры в системах высокого давления, стойкость инструмента и качество обработанной поверхности.

[Техническая консультация](#)

## **Технический паспорт**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## FUCHS ECOCUT HFN 16 LE

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Типовые характеристики                | FUCHS ECOCUT HFN 16 LE |
| Тип СОЖ                               | масляная               |
| Плотность при 15°C, г/мл              | 0,859                  |
| Вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с | 16                     |
| Температура вспышки, °C               | 210                    |
| Температура застывания, °C            | -12                    |

По вопросам приобретения FUCHS ECOCUT HFN 16 LE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов