



Основу масел серии ECOCUT HFN LE составляют высокосортные базовые масла. Это многофункциональные масла для операций резания и, кроме того, приемлемы для гидравлических систем или для общего смазывания.

Они содержат вещества, улучшающие окислительную стабильность, коррозионную защиту. Добавление EP присадок улучшает работу подшипников при высоких нагрузках.

Индекс LE = Low Evaporation (малое испарение) указывает на содержание присадок для минимизации образования масляного тумана.

СОЖ смазочно-охлаждающая жидкость

FUCHS ECOCUT HFN 32 LE создана на основе высококачественных базовых масел, эмульгаторов и присадок для обеспечения эффективной обработки в широком диапазоне производственных процессов. Продукт разработан и предназначен для работы в современном оснащении, где важными факторами являются длительный срок эксплуатации, высокие параметры обработки, соблюдение требований охраны труда и окружающей среды.

Смазочный материал не содержит нитрита и хлора, обеспечивает хорошую стабильность и стойкость эмульсии, способствует продлению срока эксплуатации инструмента и повышению чистоты обработки поверхности при проведении самых сложных операций. Отличные моющие и смазочные свойства увеличивают срок службы хонинговальных головок и способствуют созданию поверхностей высокого качества и точных размеров.

Жидкость подходит для широкого ряда материалов и операций, отсутствие хлора и нитритов облегчает выполнение требований местного законодательства, устойчивость к воздействию грибков и бактерий, нейтральный запах. Низкое пенообразование, хорошие антикоррозионные свойства, улучшенные рабочие параметры в системах высокого давления, стойкость инструмента и качество обработанной поверхности.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



FUCHS ECOCUT HFN 32 LE

Технический паспорт

Типовые характеристики	FUCHS ECOCUT HFN 32 LE
Тип СОЖ	масляная
Плотность при 15°C, г/мл	0,861
Вязкость при 40°C, мм ² /с	33
Температура вспышки, °C	210
Температура застывания, °C	-12

Техническая консультация

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Вязкость при 40°C	мм ² /с	33	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	215	ISO 3016
Обрабатываемые материалы	St, чугун, Cu, Cu-сплавы, Mg, Mg-сплавы		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



FUCHS ECOCUT HFN 32 LE

По вопросам приобретения FUCHS ECOCUT HFN 32 LE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов