



Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ FUCHS ECOCUT VR 3010 создана на основе высококачественных базовых масел и присадок для обеспечения эффективной обработки в широком диапазоне производственных процессов. Продукт предназначен для работы в современном оснащении, где важными факторами являются длительный срок эксплуатации и высокие параметры обработки, обеспечивается хорошая стабильность и стойкость эмульсии, гарантируется пограничный смазывающий слой, что значительно снижает трение при сложных операциях.

ECOCUT 3010

Техническая консультация

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Вязкость при 40°C	мм ² /с	11	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	160	DIN 2592
Обрабатываемые материалы	St, чугун, Cu, Cu-сплавы		

По вопросам приобретения FUCHS ECOCUT VR 3010 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов