



Indium #1010 водосмываемый флюс

Отличительные особенности:

- Обладает высокой эффективностью при пайке поверхностей с плохой паяемостью;
- Имеет широкое технологическое окно процесса пайки;
- Специально разработан для использования как при бессвинцовой технологии, так и при технологии олово/свинец;
- Не имеет точки вспышки – пожаро- и взрывобезопасен при хранении и транспортировке.

Техническая консультация

Основные характеристики:

Параметр	Данные
Цвет	Прозрачный
Относительная плотность, г/см ³ при 25°C	1,055
Относительная плотность, г/см ³ при 15°C	1,058
Содержание твердых частиц	20%
Темпера вспышки (°C TCC)	Не имеет
Класс флюса по J-STD-004A	ORH1

Ближайшие аналоги:

Indium 1095-NF водосмываемый флюс

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium #1010 водосмываемый флюс

Упаковка:

Флюс поставляется в пластиковых канистрах 4 или 18 литров.

Хранение и транспортировка:

Флюс Indium #1010 имеет срок годности 2 года. Флюс Indium #1010 не имеет точки вспышки и ограничений на хранение и транспортировку. Не рекомендуется подвергать флюс продолжительному воздействию температур ниже 0°C. Если флюс был заморожен, нужно дать ему разморозиться при комнатной температуре и хорошо перемешать.

По вопросам приобретения **Indium #1010 водосмываемого флюса** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов