



Indium FP-300 флюс-аппликатор с водосмываемым флюсом

Флюс-аппликатор Indium FP-300 очень удобный и простой в обращении инструмент, что позволяет с высокой точностью наносить флюс в места пайки. Он имеет подпружиненный носик, что позволяет монтажнику путем изменения давления на носик аппликатора легко регулировать наносимое количество флюса.

Отличительные особенности:

- Демонстрирует высокое удобство и легкость в обращении;
- Подходит для бессвинцовой и олово/свинец технологий;
- Исключает нанесения избыточного количества флюса;
- Обеспечивает экономный расход флюса;
- Позволяет избежать потеков при работе;

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Параметр	Данные
Цвет	Янтарный
Вязкость (сантистокс (сС))	11
Относительная плотность (г\см ³ 25°С)	0,905

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура вспышки (°C ТСС)	11
Точка кипения (°C)	83
Кислотное число	42
Отмывка	Дионизованная вода
Класс флюса по J-STD-004A	ORM0

Ближайшие аналоги:

Indium 1095-NF водосмываемый флюс для пайки волной

Хранение и транспортировка:

Срок годности невскрытого аппликатора – 6 месяцев. Флюс IndiumFP-300 имеет низкую точку вспышки, маркируется соответствующим предупреждением и должен храниться, транспортироваться в соответствии требованиями к огнеопасным материалам.

Флюс-аппликатор IndiumFP-300 рекомендуется хранить и использовать в сухом, хорошо проветриваемом помещении в недосягаемости от источников искр и открытого огня. При хранении необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей и воздействия высоких температур.

Indium FP-500 флюс-аппликатор с не требующим отмывки флюсом

Флюс-аппликатор Indium FP-500 очень удобный и простой в обращении инструмент, что позволяет с высокой точностью наносить флюс в места пайки. Он имеет подпружиненный носик, что позволяет монтажнику путем изменения давления на носик аппликатора легко регулировать наносимое количество флюса.



Indium FP-300, Indium FP-500 флюс-аппликатор

Отличительные особенности:

- Демонстрирует высокое удобство и легкость в обращении;
- Подходит для бессвинцовой и олово/свинец технологий;
- Позволяет не удалять остатки флюса в большинстве случаев;
- Исключает нанесения избыточного количества флюса;
- Обеспечивает экономный расход флюса;
- Позволяет избежать потеков при работе;
- Не содержит галогенов.

Техническая консультация

Основные характеристики:

Параметр	Данные
Цвет	Янтарный
Относительная плотность, г\см ³ при 25°С	0,812
Относительная плотность, г\см ³ при 15°С	0,817
Кислотное число	29,5
Температура вспышки (°С ТСС)	12
Содержание твердых частиц	11,4
Точка кипения (°С)	83

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium FP-300, Indium FP-500 флюс-аппликатор

Класс флюса по J-STD-004A	ROLO
---------------------------	------

Ближайшие аналоги:

Indium NC771 флюс-аппликатор с не требующим отмывки флюсом

Indium WF-9945 флюс для пайки волной

Хранение и транспортировка:

Флюс Indium FP-500 имеет низкую точку вспышки. Его рекомендуется хранить и использовать в сухом, хорошо проветриваемом месте в недосягаемости от источников искр и открытого огня. При хранении необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей и воздействия высоких температур.

По вопросам приобретения **Indium FP-300, Indium FP-500 флюса-аппликатора** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов