



Indium WF-9942 – не требующий отмывки флюс созданный для обеспечения надежной пайки волной припоя компонентов поверхностного монтажа и компонентов монтируемых в отверстия. Флюс разрабатывался, чтобы выдерживать более продолжительное время и более высокую температуру на этапе активации флюса, что характерно для бессвинцовой технологии. Использование флюса Indium WF-9942 позволяет обеспечить высокое качество пайки без образования шариков припоя и сводит к минимуму перемычки и сосульки припоя.

Отличительные особенности:

- Специально разработан как для бессвинцовой технологии, так и стандартной технологии олово\свинец;
- Позволяет получать высокое качество пайки без образования дефектов;
- Обеспечивает отличную смачиваемость на разных типах металлизации;
- Обладает превосходной способностью проникать в сквозные металлизированные отверстия.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Параметр	Данные	Данные
	WF-9942	16-3000
Цвет	Прозрачный	Прозрачный
Относительная плотность, г\см ³ при 25°С	0,828	0,783
Относительная плотность, г\см ³ при 15,5°С	0,823	0,788
Кислотное число, (мг КОН/г)	36	0



Indium WF9942 флюс для пайки волной

Содержание твердых частиц	4,37	0
Темпера вспышки (°C TCC)	12	12
Класс флюса по J-STD-004A	ORL0	Не имеет

Ближайшие аналоги:

Indium WF-9945 флюс на канифольной основе не требующий отмывки, без галогенов

Indium WF-7742 флюс на водной основе, не требующий отмывки

Упаковка:

Флюс поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 и 18 литров.

Хранение и транспортировка:

Флюс Indium WF-9942 имеет срок годности 2 года. Флюс Indium WF-9942 имеет низкую точку вспышки, маркируется соответствующим предупреждением и должен храниться, транспортироваться в соответствии с требованиями к огнеопасным материалам.

Хранить флюс необходимо в фирменной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте в не досягаемости от источников искр и открытого огня. Избегать прямого попадания солнечных лучей и воздействия высоких температур.

По вопросам приобретения **Indium WF9942 флюс для пайки волной** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium WF9942 флюс для пайки волной

и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов